



ZUBEHÖR • Vordeckbahnen



Armourbase® Pro

Ihre Vorteile:

- Es wird ein zusätzlicher Schutz für die Dachkonstruktion während und nach der Eindeckungsperiode geboten.
- Die Dachkonstruktion wird zusätzlich gegen starken Regen, Schnee und Staub geschützt.

Vordeckbahnen



ZUBEHÖR • Vordeckbahnen

- **IKO Armourbase® ECO** (**)

ist eine **wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Bahn** die auf einer Rolle von 50 m geliefert wird.

- **IKO Armourbase® PRO** (**)

ist eine leichte, Bitumen-Polyester-basierte Vordeckbahn, die beidseitig **mit einem Polypropylenfilm bedeckt** ist. Als mühelos, rasch und sauber verlegbare Lösung stellt Armourbase Pro® eine Allzweckunterlage dar, die in erster Linie für Schindeln, daneben jedoch auch für andere Dachdeckungsmaterialien wie Ton und Betonziegel, Metallbleche, Wellblech, Schiefer usw. Verwendung findet.

- **Armourbase® PRO PLUS** (**)

ist eine **nahtselbstklebende bituminöse Schalungsbahn** zur sicheren Verklebung der Längsnaht im Überdeckungsbereich. Sie bietet zusätzlichen Schutz gegen Kapillarwasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Sie ist auch bei flachen Dachneigungen in Verbindung mit Cambridge Xtreme 9,5° 9,5° einsetzbar.

- **IKO Armourbase® STICK** (**)

- besonders leicht (nur 450 g/ m²) mit **selbstklebeeigenschaften** die gegenüber anderen schwereren Bahnen mit Ihren Eigenschaften überzeugt.
- der kleine Rollendurchmesser und das gute Handling der Bahn erlaubt es die Bahn sowohl beim Transport als auch beim Transport auf dem Dach besonders gut zu transportieren.
- neben dem leichten Gewicht verfügt sie über sehr gute wasserdichte Eigenschaften (Sie ist W1 klassifiziert und hat im Medium eine Wassersäule von 4 m im Wassersäulentest.) Auf Grund des besonderen Bitumens in der Bahn kann sie diese Leistungen erzielen.
- Sie ist sehr kältebeständig (bis zu - 45 °C!!!) das heißt, sie ist auch bei extremsten Witterungsbedingungen extrem beständig.
- durch die volle Verklebung ist sie besonders unempfindlich gegen Äußere Einwirkungen
- Hilfslinien auf der Bahnoberfläche erlauben eine einfache und präzise Verlegung

(** Gelten nicht als dampfdiffusionsoffen)

	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK
Selbstklebezone	-	-	Naht SK	Flächig SK
Gewicht/Rolle	19 kg	9 kg	11,5 kg	9 kg
Dicke	0,6 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Format (L x B)	50 m x 1 m	30 m x 1 m	30 m x 1 m	20 m x 1 m
Oberfläche	50 m ²	30 m ²	30 m ²	20 m ²
Höchstzugkraft Längs* (EN 12311-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
Höchstzugkraft Quer* (EN 12311-1)	310 N/50 mm	345 N/50 mm	300 N/50 mm	300 N/50 mm
Dehnung Längs* (EN 12311-1)	30 %	40 %	40 %	30 %
Dehnung Quer* (EN 12311-1)	40 %	50 %	50 %	40 %
Kaltebiegeverhalten (EN 1109)	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

(* Aufgezeichnete Mittelwerte)



IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E iko.dachschindeln@iko.com

www.iko.de



Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.

Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage www.iko.de zur Auswahl der Farben unserer Produkte.