

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nº: 01902-CPR-SH2-001

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Diamantshield**
- 2 Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Gonty asfaltowe 4 x 2
- 3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Do pokrycia dachów i ścian zewnętrznych
- 4 Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - residential.europe@iko.com
- 5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
-
- 6 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
- 7 W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 544:2011
Jednostka notyfikowana: **WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium**
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż	≥ 600 N/50mm	EN 544:2011
Wytrzymałość na rozrywanie wszerek	≥ 400 N/50mm	
Wytrzymałość na rozrywanie przez gwóźdź	≥ 100N	
Reakcja na ogień	E	
Odporność na ogień zewnętrzny	BroofT1	
Odporność na powstawanie pecherzy	brak pecherzy	
Prześlakliwość wody	≥ 1300 g/m ²	
Szerokość	284 ± 3mm	
Wysokość	1000 ± 3mm	
Splywność w podwyższonej temperaturze	≤ 2mm	
Przyczepność wykończenia ochronnego	≤ 2,5g	
Nasiakliwość	< 2%	
Substancji niebezpiecznych (Uwaga 1 & 2)	NPD	

NPD = No Performance Determined

Uwaga 1: Ten produkt nie zawiera azbestu lub składników smołowych

Uwaga 2: W przypadku braku zharmonizowanych metod, weryfikacja i deklaracja zawartości musi być przeprowadzona z uwzględnieniem odpowiednich w danym kraju wymagań

- 9 Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Belgia, Ham, 01 Kwiecień 2018
(miejsce i data wydania)



Kurt Kesters - Techniczny Menedżer d/s Produktów
(nazwisko i stanowisko)