



ACCESORII • Membrane

• IKO Armourvalley®

este o membrană de calitate, fabricată din bitum aditivat cu APP și finisaj din ardezie colorată în masă prin procedeul ceramic, finisajul de ardezie fiind identic cu cel al șindrilelor bituminoase IKO.

Caracteristicile tehnice speciale o recomandă pentru solicitările deosebite ale doliilor: rezistență, flexibilitate și aspect estetic deosebit. Poate fi utilizată pentru secțiunile de acoperiș cu pantă mică pe porțiunile adiacente zonelor acoperite cu șindrila bituminoasă.

• IKO Base®

este o membrană hidroizolantă, strat de bază pentru IKO Armourvalley, în cazul aplicațiilor pe acoperișuri cu pantă < 15°, fixată mecanic de astereală folosind cuie zincate sau șuruburi cu talere zincate dispuse la distanță de 20 cm în toate direcțiile.

	Armourvalley®	Base®
Greutate/rolă	38,8 kg	25,9 kg
Grosime	4 mm	2,1 mm
Dimensiuni (lungime x lățime)	7,5 m x 1 m	12 m x 1 m
Suprafață	7,5 m ²	12 m ²
Role/palet	25	24
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	650 N/50 mm	550 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	400 N/50 mm	400 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	20 %	20 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	20 %	20 %
Rezistență la căldură pe fața inferioară (EN 1110)	120 °C	120 °C
Flexibilitate la rece pe fața inferioară (EN 1109)	-8 °C	-15 °C

(* Valori medii înregistrate)



IKO Sales International NV

Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30

E residential.europe@iko.com • www.iko.be

IKO
The Shingles Expert

Informațiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.

Vă rugăm consultați pliantul informativ sau siteul oficial www.iko.be pentru culorile produselor disponibile și instrucțiunile de montaj.